ALFA DYSER
FICHA TÉCNICA

COMPACT FIX®

ADHESIVO MONTAJE SELLADOR

Fecha: 18/11/2022

NOMBRE COMERCIAL: Adhesivo montaje sellador beige COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Aspecto	Sellante acrílico base agua
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aproximadamente 1,55 g/ml
Temperatura aplicación	Entre - 20ºC y + 80ºC
Resistencia a tracción	Aproximadamente 1,10 MPa
Campo de aplicación	Trabajos de bricolaje en general



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Base agua y libre de solventes. Bajo olor.
- Agarre rápido y fuerte adhesión.
- Es duradero y resistente a la humedad.
- Rellena irregularidades en superficies desiguales.
- Fácil de usar y rápido de limpiar.
- Se puede pintar y lijar cuando está seco.

APLICACIONES

Adhesión de paneles interiores de madera a paredes, zócalos, paneles y bloques decorativos de espuma de estireno.
Adornos y molduras en paredes decorativas y tareas en general donde no es deseable utilizar fijaciones mecánicas.
Trabajos de bricolaje en general.

ALMACENAMIENTO

Conservado en su envase original sin abrir, en lugares secos y protegidos de la luz solar directa y a temperaturas entre +5ºC y + 25ºC, puede almacenarse durante 18 meses.

REGULACIONES AMBIENTALES

- Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.
- Conforme a LEED® IEQ- 4.1 (Calidad Ambiental Interior) adhesivos y sellantes.

Código	EAN	Contenido	Color	Envase	Unidades
47872	8425160478728	300 ml	Beige	Cartucho	24

MODO DE EMPLEO

Limpieza y preparación de la junta:
Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar la adhesión.
Se recomienda lijar paredes pintadas y maderas barnizadas.
Use solventes orgánicos (alcohol o MEK) para eliminar todos los contaminantes. Nunca use jabones, detergentes ni agua.
Los sustratos porosos (como hormigón, ladrillos, etc.) deben limpiarse mecánicamente de partículas sueltas.
Se adhiere a los materiales de construcción más comunes sin imprimación, sin embargo, se recomienda una prueba de adherencia preliminar en cada superficie.

Aplicación:
Coloque la boquilla en el cartucho, córtela a la anchura deseada y aplique el producto con una pistola manual o neumática.
Aplique adhesivo a lo largo de una de las superficies a unir.
En superficies planas amplias aplique cordones cada 10-20cm.
Coloque las superficies juntas lo antes posible (dentro de los primeros 5 minutos) y presione firmemente.

Curado:
Los materiales deben pegarse entre sí dentro de los 60 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo. Permita que el adhesivo se seque (al menos 24 horas) antes de quitar cualquier sujeción temporal. El tiempo que toma formar una unión fuerte depende de la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato y la cantidad de adhesivo aplicado.
Limpie las herramientas y los residuos de adhesivo con agua jabonosa.

COMPACT FIX se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento . Noviembre - 2022